

**SIMPLE HOUSE WOOD WHITENER 3000** Отбеливающий и очищающий состав для древесины. Эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет, возвращает древесине естественный цвет, повышает ее сортность. Не изменяет структуру древесины, ее естественные свойства.

## Применение

Рекомендуется защищать поверхности, не требующие обработки, от случайного попадания состава. Избегать попадания на оцинкованные крепежные элементы. Для работы составом могут быть использованы емкости из пластмассы и стекла. Раствор наносить кистью с жестким синтетическим ворсом или распылить. Распределять тщательно по поврежденной поверхности. Обесцвечивание происходит в течении (1-24) часов, в зависимости от степени поражения древесины, температуры окружающей среды и др. .. В случае глубокого поражения грибами либо при нанесении ниже плюс 10°C может понадобиться повторная обработка. Время высыхания: 24 часа при температуре 16-20 °C и относительной влажности воздуха 60%. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Для предотвращения повторного поражения древесины после отбеливания, в зависимости от назначения материала, рекомендуется обработка антисептиками или покраска специальными красками.

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА НА НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОК ДРЕВЕСИНЫ.**

**ОБЛАДАЕТ РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ.**

**ВНИМАНИЕ! КАНИСТРУ НЕ РОНЯТЬ, НЕ НАКЛОНЯТЬ, НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ. ПРИ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ: ОЧКИ, РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, РАСПИРАТОР, ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ. ПРИ ПОПАДАНИИ СРЕДСТВА НА КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ – НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ СТРУЕЙ ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ В ТЕЧЕНИИ 5 – 10 МИНУТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.**

## Хранение и транспортировка

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и напрева. Вскрытый состав использовать в течении 10 дней. Пожаровзрывобезопасен.

## Утилизация

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

## Расход

Готового раствора – 100-200 г/м<sup>2</sup>

## Срок годности 60 дней.

Не подлежит обязательной сертификации.

## Состав

Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ТУ 20.59.59-055-98536873-2018 СГР №ВУ.70.06.01.008.Е.001598.04.18 от 14.04.2018 г.

**Производитель "SIMPLE HOUSE" адрес 124498, г. Зеленоград, Георгиевский**